

DEVIS N° IL03487b | Date : 14/04/2025 | Code Client : LESF001 | Tél. : / | E-mail : contact@les-fins-gourmets.com

Réf. : Menuiseries en Bois Exotique V2

Délai : Suivant planning

Adresse du chantier : Sol Del Deyme 46260 LIMOGNE EN QUERCY

LES FINS GOURMETS

Sol Del Deyme

46260 LIMOGNE EN QUERCY

DEVIS


Désignation

Qté Pu HT TVA Total HT

Menuiseries production COURREGE- Modèle 68mm d'épaisseur- LAMELLE 3 PLIS massif non aboutés-
DOUBLE JOINT d'étanchéité- VITRAGE à isolation renforcée 4-20 argon-4 low.e iplus Advanced 1.0 -
COEF UW<1,3W/M².K- COEF UG: 1.07- COEF SW: 0,57 - Poignée Décor ALU brossée. Fabrication
française.

Châssis fixe

Larg 1920 mm x Haut 1860 mm




- . Menuiseries Isolantes 68mm Bois Exotique Rouge
- . Prépeinture blanche
- . Dormant de 68 mm (dimensions tableaux)
- . Sans couvre joint intérieur
- . Appui standard
- . Double vitrage contrôle solaire 4/20 Arg./4 ECLAZ ZEN 1.0
- . Performance thermique indicative approchante selon calcul conventionnel
(OB/OF de L 950 x H 1480) : Ug (W/K.m²)=1,1, Uw=1,22, Sw=0,48, TLw=68, Rw
(dB)=29
- . Dont éco-contribution REP PMCB unitaire : 3,00€ HT (total pour 2 : 6,00€ HT)

2 1 238,25 1 2 476,50

Variante : Châssis fixe

Larg 1920 mm x Haut 1860 mm




- . Menuiseries Isolantes 68mm Bois Exotique Rouge
- . Prépeinture blanche
- . Dormant de 68 mm (dimensions tableaux)
- . Sans couvre joint intérieur
- . Appui standard
- . Double vitrage sécurité : SP10/14 /4 FE
- . Performance thermique indicative approchante selon calcul conventionnel
(OB/OF de L 950 x H 1480) : Ug (W/K.m²)=1,1, Uw=1,22, Sw=0,48, TLw=68, Rw
(dB)=29

0 1 567,25 1 0,00

Ensemble composé

Larg 7840 mm x Haut 2450 mm



- Porte-fenêtre 1 vantail avec soubassement : Larg 1000 mm x Haut 2450 mm
- . Menuiseries Isolantes 68mm Bois Exotique Rouge
- . Prépeinture blanche
- . Dormant de 68 mm (dimensions tableaux)
- . Sans couvre joint intérieur
- . Seuil Alu 20mm (PMR)
- . Gauche Poussant
- . Avec serrure
- . Double vitrage contrôle solaire 4/20 Arg./4 ECLAZ ZEN 1.0
- . Soubassement plein 700mm
- . Performance thermique indicative approchante selon calcul conventionnel
(PF1B de L 950 x H 2180) : Uw<1,26W/M².K- Ug: 1,07- Sw: 0,57
- . Dont éco-contribution REP PMCB : 3,00€ HT
- Châssis fixe : Larg 2040 mm x Haut 2450 mm
- . Menuiseries Isolantes 68mm Bois Exotique Rouge
- . Prépeinture blanche
- . Dormant de 68 mm (dimensions tableaux)
- . Sans couvre joint intérieur
- . Appui standard
- . Double vitrage contrôle solaire 4/20 Arg./4 ECLAZ ZEN 1.0
- . Soubassement plein 700mm

1 8 889,01 1 8 889,01

COURREGE PRODUCTION SARL - 404, Chemin de la Zone Artisanale - 46230 MONTOUOMERC - FRANCE

Tél. : 05-65-21-98-59 - Fax : 05-65-21-80-83 - E-mail : courrege.prod@wanadoo.fr - www.courregeprod.com

S.A.R.L. au capital de 39000 Euros - SIRET N° 351 364 336 000 13 - APE 1623 Z - TVA FR 34 351 364 336

RCS CAHORS B 351 364 336 - Certificat RGE n° E115178 - Qualification 3511

GARANTIE de nos produits: décennale dormants, biennale ouvrants. CONTRAT D'ASSURANCE AXA de responsabilité

CONTRAT n°00000110412699804.

1 sur 5

Acompte : 6487,44€

Désignation	Qté	Pu HT	TVA	Total HT
. 1 Montant(s) dans soubassement . Performance thermique indicative approchante selon calcul conventionnel (OB/OF de L 950 x H 1480) : $U_g (W/K.m^2)=1,1$, $U_w=1,22$, $Sw=0,48$, $TLw=68$, $R_w (dB)=29$. Dont éco-contribution REP PMCB : 3,00€ HT - Châssis fixe : Larg 300 mm x Haut 2450 mm . Menuiseries Isolantes 68mm Bois Exotique Rouge . Prépeinture blanche . Dormant de 68 mm (dimensions tableaux) . Sans couvre joint intérieur . Appui standard . Panneau mousse de 24mm . Soubassement plein 700mm . Performance thermique indicative approchante selon calcul conventionnel (OB/OF de L 950 x H 1480) : $U_g (W/K.m^2)=1,1$, $U_w=1,22$, $Sw=0,48$, $TLw=68$, $R_w (dB)=29$. Dont éco-contribution REP PMCB : 3,00€ HT - Châssis fixe : Larg 2100 mm x Haut 2450 mm . Menuiseries Isolantes 68mm Bois Exotique Rouge . Prépeinture blanche . Dormant de 68 mm (dimensions tableaux) . Sans couvre joint intérieur . Appui standard . Double vitrage contrôle solaire 4/20 Arg./4 ECLAZ ZEN 1.0 . Soubassement plein 700mm . 1 Montant(s) dans soubassement . Performance thermique indicative approchante selon calcul conventionnel (OB/OF de L 950 x H 1480) : $U_g (W/K.m^2)=1,1$, $U_w=1,22$, $Sw=0,48$, $TLw=68$, $R_w (dB)=29$ - Châssis fixe : Larg 2100 mm x Haut 2450 mm . Menuiseries Isolantes 68mm Bois Exotique Rouge . Prépeinture blanche . Dormant de 68 mm (dimensions tableaux) . Sans couvre joint intérieur . Appui standard . Double vitrage contrôle solaire 4/20 Arg./4 ECLAZ ZEN 1.0 . Soubassement plein 700mm . 1 Montant(s) dans soubassement . Performance thermique indicative approchante selon calcul conventionnel (OB/OF de L 950 x H 1480) : $U_g (W/K.m^2)=1,1$, $U_w=1,22$, $Sw=0,48$, $TLw=68$, $R_w (dB)=29$ - Châssis fixe : Larg 300 mm x Haut 2450 mm . Menuiseries Isolantes 68mm Bois Exotique Rouge . Prépeinture blanche . Dormant de 68 mm (dimensions tableaux) . Sans couvre joint intérieur . Appui standard . Panneau mousse de 24mm . Soubassement plein 700mm . Performance thermique indicative approchante selon calcul conventionnel (OB/OF de L 950 x H 1480) : $U_g (W/K.m^2)=1,1$, $U_w=1,22$, $Sw=0,48$, $TLw=68$, $R_w (dB)=29$. Dont éco-contribution REP PMCB : 3,00€ HT				


Désignation

Qté

Pu HT

TVA

Total HT

Ensemble composé
Larg 7840 mm x Haut 2450 mm

- Variante : Porte-fenêtre 1 vantail avec soubassement (x1) : Larg 1000 mm x Haut 2450 mm
 - . Menuiseries Isolantes 68mm Bois Exotique Rouge
 - . Prépeinture blanche
 - . Dormant de 68 mm (dimensions tableaux)
 - . Sans couvre joint intérieur
 - . Seuil Alu 20mm (PMR)
 - . Gauche Poussant
 - . Avec serrure
 - . Double vitrage sécurité : SP10/14 /4 FE
 - . Soubassement plein 700mm
 - . Performance thermique indicative approchante selon calcul conventionnel (PF1B de L950 x H 2180) : $U_w < 1,26 W/m^2K$ - $U_g : 1,07$ - $Sw : 0,57$
- Châssis fixe (x1) : Larg 2040 mm x Haut 2450 mm
 - . Menuiseries Isolantes 68mm Bois Exotique Rouge
 - . Prépeinture blanche
 - . Dormant de 68 mm (dimensions tableaux)
 - . Sans couvre joint intérieur
 - . Appui standard
 - . Double vitrage sécurité : SP10/14 /4 FE
 - . Soubassement plein 700mm
 - . 1 Montant(s) dans soubassement
 - . Performance thermique indicative approchante selon calcul conventionnel (OB/OF de L 950 x H 1480) : $U_g (W/K.m^2) = 1,1$, $U_w = 1,22$, $Sw = 0,48$, $TLw = 68$, $Rw (dB) = 29$
- Châssis fixe (x1) : Larg 300 mm x Haut 2450 mm
 - . Menuiseries Isolantes 68mm Bois Exotique Rouge
 - . Prépeinture blanche
 - . Dormant de 68 mm (dimensions tableaux)
 - . Sans couvre joint intérieur
 - . Appui standard
 - . Panneau mousse de 24mm
 - . Soubassement plein 700mm
 - . Performance thermique indicative approchante selon calcul conventionnel (OB/OF de L 950 x H 1480) : $U_g (W/K.m^2) = 1,1$, $U_w = 1,22$, $Sw = 0,48$, $TLw = 68$, $Rw (dB) = 29$
- Châssis fixe (x1) : Larg 2100 mm x Haut 2450 mm
 - . Menuiseries Isolantes 68mm Bois Exotique Rouge
 - . Prépeinture blanche
 - . Dormant de 68 mm (dimensions tableaux)
 - . Sans couvre joint intérieur
 - . Appui standard
 - . Double vitrage sécurité : SP10/14 /4 FE
 - . Soubassement plein 700mm
 - . 1 Montant(s) dans soubassement
 - . Performance thermique indicative approchante selon calcul conventionnel (OB/OF de L 950 x H 1480) : $U_g (W/K.m^2) = 1,1$, $U_w = 1,22$, $Sw = 0,48$, $TLw = 68$, $Rw (dB) = 29$
- Châssis fixe (x1) : Larg 2100 mm x Haut 2450 mm
 - . Menuiseries Isolantes 68mm Bois Exotique Rouge
 - . Prépeinture blanche
 - . Dormant de 68 mm (dimensions tableaux)
 - . Sans couvre joint intérieur
 - . Appui standard
 - . Double vitrage sécurité : SP10/14 /4 FE
 - . Soubassement plein 700mm
 - . 1 Montant(s) dans soubassement
 - . Performance thermique indicative approchante selon calcul conventionnel (OB/OF de L 950 x H 1480) : $U_g (W/K.m^2) = 1,1$, $U_w = 1,22$, $Sw = 0,48$, $TLw = 68$, $Rw (dB) = 29$
- Châssis fixe (x1) : Larg 300 mm x Haut 2450 mm
 - . Menuiseries Isolantes 68mm Bois Exotique Rouge
 - . Prépeinture blanche
 - . Dormant de 68 mm (dimensions tableaux)
 - . Sans couvre joint intérieur
 - . Appui standard
 - . Panneau mousse de 24mm
 - . Soubassement plein 700mm
 - . Performance thermique indicative approchante selon calcul conventionnel (OB/OF de L 950 x H 1480) : $U_g (W/K.m^2) = 1,1$, $U_w = 1,22$, $Sw = 0,48$, $TLw = 68$, $Rw (dB) = 29$

0

10 347,32

1

0,00

COURREGÉ PRODUCTION SARL - 404, Chemin de la Zone Artisanale - 46230 MONTDOUMERC - FRANCE

Tél. : 05-65-21-98-59 - Fax : 05-65-21-80-83 - E-mail : courregé.prod@wanadoo.fr - www.courregéprod.com

S.A.R.L. au capital de 39000 Euros - SIRET N° 351 364 336 000 13 - APE 1623 Z - TVA FR 34 351 364 336

RCS CAHORS B 351 364 336 - Certificat RGE n° E115178 - Qualification 3511

GARANTIE de nos produits: décennale dormants, biennale ouvrants. CONTRAT D'ASSURANCE AXA de responsabilité

CONTRAT n°00000110412699804.

Désignation

Qté Pu HT TVA Total HT

Prestation pose

1 2 150,00 1 2 150,00

. Raccords éventuels NON compris (maçonnerie, plâtre, peinture, lasure ou électricité)
 . Sur demande (en supplément) : mise en déchèterie des anciennes menuiseries

Règlement : FOURNITURE et POSE - 40% à la commande, le solde à réception de chantier
 Acompte demandé : 6 487,44 €

Total TVA 1 (20%) = 2 703,10 €
 Total TVA 2 (10%) = 0,00 €

Total TVA 3 (5,5%) = 0,00 €

Total HT : 13 515,51 €

Total TVA : 2 703,10 €

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposés par la loi, sera répercutée sur ces prix.

Total TTC : 16 218,61 €

Images et photos non contractuelles - ce devis est valable 2 mois

☐ J'ai pris connaissance et accepte les conditions générales de vente ci-jointes.

Bon pour accord

Fait à :

le :

Signature client :

COURREGES PRODUCTION SARL - 404, Chemin de la Zone Artisanale - 46230 MONTELOMER - FRANCE

Tél. : 05-65-21-98-59 - Fax : 05-65-21-80-83 - E-mail : courreges.prod@wanadoo.fr - www.courregesprod.com

S.A.R.L. au capital de 39000 Euros - SIRET N° 351 364 336 000 13 - APE 1623 Z - TVA FR 34 351 364 336

RCS CAHORS B 351 364 336 - Certificat RGE n° E115178 - Qualification 3511

GARANTIE de nos produits: décennale dormants, biennale ouvrants. CONTRAT D'ASSURANCE AXA de responsabilité

CONTRAT n°00000110412699804.