

# LB - OCCITANIE

c/o LSF - F/eur - Soc Archives  
14-16 Bld Garibaldi  
92130 ISSY LES MOULINEAUX  
SAS au capital de 38 465 394 Euros  
Siège social : 14-16 Bld Garibaldi - 92130 ISSY LES MOULINEAUX  
414 815 043 RCS Nanterre - Siret 414 815 043 03184 - APE 2363Z

104981

## FACTURE N° 104981-L648

11/04/25 15:56

Centrale : CAHORS ENGLANDIERES

L648

Centrale : 1

ZI Englandieres

46000 CAHORS

Tel : 05.65.35.04.27

Fax : 05.65.20.17.07

Client : SCEA CANARDS DE LAROCHE

Réf interne

LD LA ROQUE

0000000000000000641

46600

MONTVALENT

Ref Cde Client :

Commande :

Quantité Commandée : 4.00 Reste à Livrer 0.00

12731

Nombre de livraison : 1 Quantité Chargée 4.00

B304CP2AD7

ATTENTION /! Coulage par temps chaud (>25°C) /! PENSEZ A RETARDER & CUREZ VOS BETONS

FX434WP

PAIEMENT CENTRALE SARLAT

Chantier : QUENTIN - SARLAT

Réf interne

00000000000000003359

46600

06 51 64 38 25

Pt coulage :

| Code       | Désignation                                         | Quantité | Prix U | Unité | Total HT | TVA   | Montant TVA | Montant TTC |
|------------|-----------------------------------------------------|----------|--------|-------|----------|-------|-------------|-------------|
| B304CP2AD7 | LB Struct Synth RP C30/37 II/A 52,5N CP2 D16 S2 XF1 | 4.00     | 163.00 | M3    | 652.00   | 20.00 | 193.40      | 782.40      |
| CCARB0     | CONTRIBUTION CARBONE                                | 4.00     | 2.57   | M3    | 10.28    | 20.00 | 2.06        | 12.34       |
| ECOBPE0    | ECO PARTICIPATION PMCB BPE                          | 4.00     | 1.68   | M3    | 6.72     | 20.00 | 1.34        | 8.06        |
| CENV0      | CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE                       | 4.00     | 4.40   | M3    | 17.60    | 20.00 | 3.52        | 21.12       |
| 29D290     | VOYAGE INCOMPLET AU M3                              | 3.50     | 25.00  | M3    | 87.50    | 20.00 | 17.50       | 105.00      |

Montant HT

Montant TVA

Montant TTC

€ 774,10

€ 154,82

€ 928,92

PAYÉ

11/04/25

\* Date de paiement : 11/04/2025

\* Taux d'escompte : 0,00%,

\* Taux de pénalité de retard : 11,5% l'an,

\* En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera due de plein droit par le client.

### Précautions à prendre pour manipuler le ciment, le béton ou le mortier frais en toute sécurité

Le ciment sec doit être manipulé en respectant les conseils de prudence figurant sur l'emballage

Le ciment est une poudre. Mélangé à l'eau il forme une pâte. Mélangé à l'eau et d'autres constituants, il forme du mortier ou du béton. Ces préparations sont naturellement fortement alcalines, donc caustiques. Le contact de ces préparations avec la peau peut conduire à des irritations, voire à des brûlures, ainsi qu'à des lésions allergiques.

Que vous réalisiez vous-même la préparation contenant du ciment, ou que vous utilisiez du béton ou du mortier livré en toupie par exemple, le respect des conseils ci-dessous est indispensable.

Quatre gestes sont à proscrire :


- \* Manipuler du ciment ou du béton à mains nues,
- \* Lisser la pâte de ciment avec les doigts,
- \* Prendre à mains nues un outil imprégné de ciment, de mortier ou de béton frais,
- \* S'agenouiller dans le béton frais ou dans un milieu humide contenant du ciment.

Quelques précautions simples à prendre :

- \* Porter des gants imperméables (en PVC, néoprène, latex,...) doublés de coton (pas de gants de cuir),
- \* Utiliser avant et après le travail, des crèmes protectrices notamment pour les mains et les avant-bras,
- \* Porter des vêtements imperméables couvrant tout le corps que vous retirerez et laverez à la fin du travail,
- \* Porter des bottes étanches et des genouillères imperméables sinon les pieds et les genoux risquent d'entrer en contact avec le béton ou le mortier frais (lors de la réalisation d'une chape par exemple),
- \* Porter des lunettes de protection,
- \* Tenir les enfants éloignés des lieux de stockage, d'utilisation et lors de la mise en œuvre du produit.

Même lorsqu'il n'est pas obligatoire, le port d'un casque est recommandé pendant vos travaux.

Conseil de Sécurité  
En aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies, des brûlures. Portez impérativement des équipements de protection adaptés tels que décrits ici



Si malgré ces précautions, il y a eu contact direct avec les yeux ou la peau (béton frais sous une montre ou dans une botte par exemple), rincer immédiatement, abondamment et longtemps (au moins 10 à 15 minutes pour les yeux avec de l'eau froide et claire).

Si, les vêtements sont imprégnés de béton frais, les retirer immédiatement et nettoyer correctement les parties du corps qui étaient en contact avec ces vêtements



En cas d'irritation ou de douleurs persistantes, ou en cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin.

En cas de contact avec les yeux, consulter rapidement un spécialiste.

